

FAIRWAY ÇİM BİÇME MAKİNELERİ



JOHN DEERE

NOTHING RUNS LIKE A DEERE



GÜVENİLİR VE TEMİZ YÜKSEK TEKNOLOJİ

FAIRWAY ÇİM BİÇME MAKİNELERİ

Golf oyunu, Fairway çim biçme makinelerimizi üretirken ortaya koyduğumuz değerleri yansıtır: Hassaslık, tutarlılık ve ayrıntılara gösterilen özen. İster geleneksel ister hibrit modellerimiz olsun, tüm Fairway çim biçme makinelerimiz birinci sınıf bir kesim ve kesim sonrası olağanüstü bir görünüm sağlamak üzere tasarlanmıştır.

İÇİNDEKİLER

HİZMETLER

PowerGard™	04
Expert Check	05
John Deere Connected Support™	06

FAIRWAY ÇİM BİÇME MAKİNELERİ

Özellikler	08
QA5 ve QA 7 Kesme Üniteleri ve Dikey Kesme Üniteleri	10
PrecisionCut™: 6080A, 6500A, 7500A, 6700A, 7700A, 8700A, 8900A	11
E-Cut™ Hybrid: 6080A, 6500A, 7500A, 6700A, 7700A ...	12

TEKNİK ÖZELLİKLER	16
-------------------------	----

POWERGARD™

DURUM: KORUMALI

Ekipmanınızı bir PowerGard™ koruma planı* ile koruduğunuzda işletmeniz, istikrarlı bir makine çalışma süresine ve başarılı olması için gereken aralıksız en yüksek performansa sahip olur.



PowerGard™ sözleşmeleri sizi beklenmedik tamir masraflarından korur ve orijinal parçalarla traktörünüzün bakımını sağlar. Farklı paket seçenekleri ile,, makinenizin sabit makine çalışma süresiyle en yüksek performansta çalışmasını sağlamak için giderek daha ayrıntılı kapsam düzeyleri sağlar.

POWERGARD™ KORUMA PLANI

Önleyici bakım çalışması – ekipmanı fabrikada önerilen aralıklara göre iyi çalışır durumda tutmak için gereklidir.*

POWERGARD™ PROTECTION PLUS

Korumada en üst düzey – PowerGard™ Protection paketine dahil olan tüm bileşenlerin yanı sıra elektrik, soğutma, hidrolik ve daha fazlasını kapsayan tam bir gönül rahatlığı paketi.

POWERGARD™ PROTECTION

Maliyetli tamirlere yol açabilecek olağan dışı olayları ve ayrıca ana vites kutusu bileşenlerini kapsayan temel koruma düzeyi.

FİNANSMAN

PowerGard™ Protection anlaşmalarınızı finansman teklifinize dahil edin ve esnek ödemelerle rekabetçi fiyatlardan yararlanın.**

*Sadece katılımcı bayilerde. PowerGard™ Koruma Planı için bakım planı gereklidir.

**Sadece katılımcı bayilerde.

Not : Powergard™ hizmeti henüz Türkiye'de hizmete sunulmamıştır. Güncel bilgi için bayiniz ile görüşünüz.

EXPERT CHECK

TAHMİN DEĞİL GERÇEKLER

Hiç makinenizin içerisinde neler olup bittiğini görmek için makinenizi bir X-ray cihazından geçirmek istediğiniz oldu mu? Expert Check, bunun en iyi alternatifidir: John Deere bayilerine özgü en yeni, saha tabanlı kontrol listeleri ve aletler yardımıyla tüm bileşenlerin (sensörler, elektronik ve yazılım dahil) kapsamlı bir arıza tespiti. Sonucunda makinenizin tam olarak ne durumda olduğunun yanı sıra ne zaman ne yapılması gerektiğini gösteren ayrıntılı bir rapor sunar.

NET FİYATLAR

Bu rapora göre, hangi işlerin yapılmasını istediğini bize söyleyebilirsiniz. Parçalar ve işçilik için şeffaf fiyatlandırma ve her şey dahil paketler sayesinde Expert Check tamir ve bakım işlemlerinde tahmine gerek kalmaz.

ORJİNAL JOHN DEERE PARÇALARI

John Deere makinelerinin bile günün birinde bakıma ihtiyacı olur. O gün geldiğinde, bayilerimiz tüm kesici birimleri çıkararak makinenin çalışma süresini en üst seviyeye çıkarır ve tekrar işe koyulmasını sağlar. Son teknoloji ürünler içeren bir atölye ve hazırda bulunan tam eğitimli bir teknik ekiple, doğrudan fabrikadan gelen en son güncellemelerle desteklenen profesyonel destek sağlayabilirler. Kendiniz yapmayı tercih edeceğiniz daha küçük tamirlerdeyse eski modeller için bile olsa ihtiyacınız olan her şeyi bir gecede sağlayabilirler.

Expert Check hizmetinin Türkiye'de geçerliliği konusunda bayimiz ile görüşünüz.





MAKİNELERİNİZİ KONTROL ALTINDA TUTUN

JOHN DEERE CONNECTED SUPPORT™

Bağlı makinelerle hep bir adım önde olursunuz. Ekipmanınızın nerede olduğunu ve işin nasıl ilerlediğini tam olarak bilirsiniz. Arıza kodu bildirimleri sayesinde, bir makinenin gereken şekilde performans sergilememesi durumunda da hemen bilgi sahibi olursunuz. Bayinizle bağlantılı olmak, bayi desteğinin size zaman ve para tasarrufu sağlayacağı anlamına gelir.

John Deere Connected Support™, özelliğinin ülkemizdeki son durumu hakkında bayimizden bilgi alınız.



UZAKTAN MAKİNE DESTEĞİ

Service ADVISOR™ Remote, bayilerin uzaktan arıza teşhisi, yazılım programlaması ve ayarlama yapmasına olanak sağlar. Bu sizin için daha az servis ziyareti anlamına gelir; makine çalışma süresinin artmasına ve bakım maliyetlerinin düşmesine yol açar.

(Bu sayfadaki özelliklerin Türkiye’de geçerliliği konusunda bayimize danışınız.)

BAKIM PLANLAMASI

John Deere Operations Center™’da tüm ekipmanınız için bakım planları oluşturabilir veya yükleyebilirsiniz. JDLink™ aracılığıyla gerçek zamanlı olarak güncellenen motor saatleriyle hızlı bir şekilde bakım planlayabilirsiniz. Bayiniz tarafından sunulan John Deere Connected Support™ ile bayiniz bakım ihtiyaçlarınızı izleyebilir ve olası sorunlarla başa çıkmanıza yardımcı olabilir.

ARIZA KODLARI

Arıza Kodları (DTC’ler), makinenizin durumunu raporlamak için ürettiği mesajlardır. Her bir DTC iki sayıdan oluşur: İlk sayı sorunun alanını, ikinci sayı ise sorun türünü tanımlar. Bayiniz, ne yapması gerektiğini sizi görmeye bile gelmeden önce belirlemek için bu mesajları deşifre edebilir.

FAIRWAY ÇİM BİÇME MAKİNELERİ

GÜVENİLİR VE TEMİZ YÜKSEK TEKNOLOJİ

İster geleneksel ister hibrit modellerimiz olsun, tüm Fairway çim biçme makinelerimiz birinci sınıf bir kesim ve kesim sonrası olağanüstü bir görünüm için tasarlanmıştır. TechControl™ Sistemi sayesinde, her operatör her seferinde şampiyona derecesinde bir yüzey elde edebilir.



Yedek güç – Temiz yanan motorlarımız, 8000A Serisinin güçlü 4 silindirli dizelindeki kadar çok fazla güç sağlar. Tüm modellerimizde Emisyon V uyumlu çevre dostu motorlar bulunur.

Hassas dümenleme – Greens çim biçme makinelerimize taktığımız gibi çift etkili bir direksiyon silindiri sayesinde düz bir çizgi tutmak inanılmaz derecede kolaydır.

Hidrolik dahili ıslak disk frenleri – bağlantı ve ayar gerektirmeyen A modeli fren sistemlerimiz rutin bakımı önemli ölçüde azaltır.

HIZLI VE DOĞRU ARIZA TEŞHİSİ

LoadMatch™, üstün kesim kalitesini korurken üretkenliği en üst düzeye çıkarmak için ağır yük koşullarında makine hızını otomatik olarak ayarlar. TechControl™ ekran size makine uyarılarını, yerleşik elektrikli arıza teşhisini gösterir ve servis zamanlayıcılarını büyük, okunması kolay bir ekranda ayarlamanızı sağlar.



DAHA FAZLA GÖNÜL RAHATLIĞI

Parola korumalı TechControl™ ekran, operatör kontrolünü ve tutarlılığı parmaklarınızın ucuna taşır. Biçme ve taşıma için kayda değer hızları saniyeler içinde önceden ayarlayabilir ve hatta çimin çizilmesini en aza indirmek için dönüş hızlarını belirleyebilirsiniz.



DAHA AKILLICA ÇALIŞIN

A modelimizdeki eHydro™ Şanzıman, üst düzey performans, çekiş gücü ve konfor sağlar. PTO Otomatik Hız Kumandası ve Dönüş Hızı Yönetimi ile birlikte bu akıllı sistem, zorlu koşullarda bile sorunsuz ve tutarlı üretkenlik için yorgunluğu azaltmaya ve operatör konforunu artırmaya yardımcı olur.

ÜSTÜN KESİM KALİTESİ

QA5 VE QA 7 KESME ÜNİTELERİ VE DİKEY KESME ÜNİTELERİ

Hızlı Ayarlama kesme ünitelerimiz iki boyuta sahiptir: 127 mm (QA5) veya 178 mm (QA7) kesme silindiri çapı. Hassas ve basit ayarlamalar, performansı tam olarak beklentilerinize göre uyarlamanızı sağlar.



QA7

Kesim sonrası kusursuz görünüm için – benzersiz arka boyunduruk bağlantı noktası, kesme ünitelerinin çim ile mükemmel şekilde temas halinde olmasını sağlar.



QA5

Hızlı ve doğru kesim yüksekliği ayarlamalarında en üst seviye: Speed Link™ kesim yüksekliği ayarlama sistemi arka makaraların her iki tarafını birbirine bağlar.



QA7 DİKEY KESİM

A Serisi Fairway Çim Bıçme Makinemiz, optimum dikey kesim performansı sunar.



QA5 OT TOPLAYICILAR

Her iki kesme ünitesi de isteğe bağlı olarak Fairway Tender Conditioner (FTC), arka makara fırçalar veya ot toplayıcılar gibi özelliklerle donatılabilir.



PRECISIONCUT™

6080A, 6500A, 6700A, 7500A, 7700A, 8700A, 8900A

A model Fairway çim biçme makinelerimiz ile her seferinde şampiyonaya yakışır bir yüzey elde edin. Speed Link™, TechControl™, Biçme-Motor Hızı, dahili ıslak disk frenleri, üst düzey çekiş gücü ve kolay operatör erişimi özelliklerine sahip sekiz hidrolik model arasından seçim yapın.



A SERİSİ ÖZELLİKLERİ

PrecisionCut™ çim biçme makineleri, A Serisi Fairway Çim Biçme Makinelerini bu kadar başarılı kılan tüm referans özelliklerini sunar. Bunlar arasında parola korumalı süpervizör kontrollerine sahip TechControl™ Ekran ve gelişmiş kesim kalitesi için LoadMatch™ yer alır.



GRIP ÇİFTÇEKER ÇEKİŞİ

Gerçek bir hidrolik çiftçeker (AWD) ile üstün çekiş gücü için GRIP Çiftçeker Sistemi, PrecisionCut™ ve E-Cut™ Hybrid çim biçme makineleri için opsiyonel bir donanımdır. Sistem, ön tekerlekten karşı arka tekerleğe akım göndererek tekerlek kaymasını azaltır.

E-CUT™ HİBRİD

6080A, 6500A, 7500A, 6700A, 7700A

Denenmiş ve test edilmiş E-Cut™ Hibrid modellerimizle en son teknolojiyi kullanın. Motordan tahriklenen akıllı bir alternatör kayışı ile çalışan bakım gerektirmeyen elektrikli tahrik motoru bulunur. Bu da ilave aküye gerek olmadığı yani bakım gereksinimlerinin azaltılacağı anlamına gelir. Alternatör ve Motor LoadMatch™, zorlu koşullarda bile tutarlı kesim kalitesi sağlar. Fairway çim biçme makinesi serimizde ayrıca standart GRIP Çiftçeker özelliğine sahip üç tekerlekten çekişli 6700A E-Cut™ Çim Biçme Makinesi ve isteğe bağlı GRIP Çiftçeker özelliğine sahip dört tekerlekten çekişli 7700A E-Cut™ Çim Biçme Makinesi yer alır.



ÇEVİK

203 cm kesme genişliği ve sadece üç lastik ile 8000A E-Cut™, Fairway'lerin neredeyse Greens gibi görünmesini sağlar. Daha temiz, daha güçlü motor, standart eHydro™ şanzıman ile mükemmel şekilde eşleşir.



RAKİPSİZ ÇEVİKLİK

6700A E-Cut™, size ekstra manevra kabiliyeti sağlayan 7 inç kesme ünitelerine sahip piyasadaki tek 3 duruşlu hibrit çim biçme makinesidir.



VERİMLİ PERFORMANS SUNAN

QA7 E-Cut™ kesme üniteleri, 56 Volt Akıllı Alternatör ile tahriklenir ayrıca dikey kesim üniteleri ile performans gösterecek güce sahiptir ve yakıt faturalarını düşürür.



KUSURSUZ YÜZEY

QA5 E-Cut™ kesme üniteleri, kusursuz bir kesim sonrası görünüm için 48 Volt Akıllı Alternatör ile tahrik edilir.



TASARRUF

E-Cut™ Hybrid'lerin her biri %30'a kadar daha az yakıt tüketimi ve önemli ölçüde gürültü azaltımı sağlar.

TÜM PRECISIONCUT™ MODELLERİNDE

SPEED LINK™

TECHCONTROL™

HIZ AYARLARI



6080A

3.000 devirde 18,6 kW

5 adet QA5 kesme ünitesi 45,7 cm

Toplam kesme genişliği: 203 cm

12,7 cm çaplı dolap

Çim biçme hızı:
0 – 10 km/sa



6500A

3.000 devirde 18,6 kW

5 adet QA5 kesme ünitesi 55,9 cm

Toplam kesme genişliği: 254 cm

12,7 cm çaplı dolap

Çim biçme hızı:
0 – 10 km/sa



6700A

3.000 devirde 18,6 kW

5 adet QA5 kesme ünitesi 55,9 cm

Toplam kesme genişliği: 254 cm

17,8 cm çaplı dolap

Çim biçme hızı:
0 – 10 km/sa



7500A

2.800 devirde 31 kW

5 adet QA5 kesme ünitesi 55,9 cm

Toplam kesme genişliği: 254 cm

12,7 cm çaplı dolap

Çim biçme hızı:
0 – 12,8 km/sa



7700A

2.800 devirde 31 kW

5 adet QA5 kesme ünitesi 55,9 cm

Toplam kesme genişliği: 254 cm

17,8 cm çaplı dolap

Çim biçme hızı:
0 – 12,8 km/sa



8700A

2.800 devirde 41,1 kW

5 adet QA5 kesme ünitesi 55,9 cm

Toplam kesme genişliği: 254 cm

17,8 cm çaplı dolap

Çim biçme hızı:
0 – 12,8 km/sa

8900A PRECISIONCUT™ MODELİNDE

TECHCONTROL™

YÜKSEK ÜRETKENLİK



8900A

2.800 devirde 41,1 kW

5 adet QA7 66 cm veya
76 cm kesme ünitesi

Toplam kesme uzunluğu: 3,3 m veya 2,9 m

17,8 cm çaplı dolap

Çim biçme hızı:
0 – 12,8 km/sa

TÜM E-CUT™ HİBRİD MODELLERİNDE

48 volt alternatör ile çalıştırılan elektrikli dolap tahrikli kesme üniteleri ve 12,7 cm çaplı dolaba sahip 5 adet QA5 kesme ünitesi.

E-HİBRİD

QA KESME ÜNİTELERİ

TECHCONTROL™



6080A E-CUT™

3.000 devirde 18,6 kW

5 adet QA5 kesme ünitesi 45,7 cm

Toplam kesme genişliği: 203 cm

12,7 cm çaplı dolap

Çim biçme hızı:
0 – 10 km/sa



6500A E-CUT™

3.000 devirde 18,6 kW

5 adet QA5 kesme ünitesi 55,9 cm

Toplam kesme genişliği: 254 cm

12,7 cm çaplı dolap

Çim biçme hızı:
0 – 10 km/sa



6700A E-CUT™

3.000 devirde 18,6 kW

5 adet QA7 kesme ünitesi 56 cm

Toplam kesme genişliği: 254 cm

17,8 cm çaplı dolap

Çim biçme hızı:
0 – 10 km/sa



7500A E-CUT™

2.800 devirde 31 kW

5 adet QA5 kesme ünitesi 55,9 cm

Toplam kesme genişliği: 254 cm

Çim biçme hızı:
0 – 12,8 km/sa



7700A E-CUT™

2.800 devirde 31 kW

5 adet QA7 kesme ünitesi 56 cm

Toplam kesme genişliği: 254 cm

17,8 cm çaplı dolap

Çim biçme hızı:
0 – 10 km/sa



8000A E-CUT™

2.800 devirde 31 kW

5 adet QA5 kesme üniteleri 45,7 cm

Toplam kesme genişliği: 203 cm

Çim biçme hızı:
0 – 10 km/sa

KONTROLÜ ELİNİZE ALIN

Çok işlevli kol ve PTO otomatik hız kumandası işlevi, operatörlerin konfordan ödün vermeden kaliteli iş üretmek için enerjilerini çim biçme işlemine ayırmasını sağlar.



TEKNİK ÖZELLİKLER



6080A		6080A E-CUT™ HİBRİD		6500A PRECİSİONCUT™		6500A E-CUT™ HİBRİD	
FAIRWAY ÇİM BİÇME MAKİNELERİ							
MOTOR							
Tip		Üç Silindirli Dizel Motor					
SAE J1995 uyarınca maksimum nominal güç, kW		3.000 devirde 18,6					
Motor hacmi, cc		1.267					
Enjeksiyon		Dolaylı					
Hava arıtıcı		2 aşamalı kuru bileşen					
Yakıt		Dizel					
Soğutma sistemi		Sıvı santrifüj. Pompa – optimum soğutma için ileri makine konumu					
ARAÇ							
Çekiş tahriki		Tekerlek motorlarına eHydro™ elektrik kontrollü hidrostatik pompa					
Dolap tahriki		Dişli pompa – tek	Motor tarafından kayışla tahrik edilen 48-V alternatör		Dişli pompa – tek	Motor tarafından kayışla tahrik edilen 48-V alternatör	
Dümenleme		Çift etkili direksiyon pistonlu hidrolik güçü					
Tekerlekler ve Lastikler		26,5 × 14 – 12 Düz Sürüş Lastikleri ve 24 × 13 – 12 Düz Dümenleme Lastiği					
Zemin basıncı, psi		10					
Frenler		Kapalı döngü hidrostatik sistem yoluyla dahili hidrolik ıslak disk frenler					
ROPS		Standart: ISO 21299 Standardını karşılar					
KUMANDALAR							
Gaz ayarlayıcı		Operatörün sağındaki el gaz ayarlayıcı					
İleri/geri		2 pedallı					
Çim biçme makinesi kaldırma işlemi		Tek dokunuşlu tek tutamak					
Park freni		Dahili Islak Disk Frenler için CommandARM™ üzerindeki Elektrikli Şalter					
Koltuk		Emniyet kemerli ve kol dayanaklı süspansiyonlu koltuk; öne/geriye ayarı; ağırlık ve bel ayarı					
PTO		CommandARM™ üzerindeki elektrikli şalter					
3WD		GRIP Çiftçeker Sistemi; takılı olduğunda, çim biçmede veya taşımada AWD					
Yatırılır direksiyon		Kolay ayarlama için Sol Ayakla çalıştırılır					
TechControl™ Ekran		Evet					
ÇİM BİÇME MAKİNESİ							
Ünite sayısı		5					
Boyut, cm		QA5 hızlı ayarlama, 46			QA5 hızlı ayarlama, 56		
Toplam kesme genişliği, cm		203			254		
Kesme yüksekliği, mm		2,0 – 28,5					
Makaralar, mm		Önde ve arkada 51 mm; opsiyonel önde: 63,5 mm veya arkada 76 mm					
Dolap çapı (standart kesme ünitesi), cm		12,7					
KIRPMA FREKANSI (FOC)							
11 bıçaklı QA5, mm/km/sa		0,69					
7 bıçaklı QA5, mm/km/sa		1,082					
BOYUTLAR							
ROPS ile birlikte yükseklik, cm		216			218		
Toplayıcılarla birlikte uzunluk, cm		305			307		
Taşıma genişliği, cm		232			218		
Çim biçme konumu genişliği, cm		233			285		
İLERLEME HIZI							
Çim biçme, km/sa		0 – 12,9					
Taşıma, km/sa		0 – 16,1					
Geri, km/sa		0 – 10					



7500A PRECISIONCUT™

7500A E-CUT™ HİBRİD

8000A E-CUT™ HİBRİD

FAIRWAY ÇİM BİÇME MAKİNELERİ

MOTOR

Tip	Turbo yüklemeli, 3 silindirli dizel		Doğrudan enjeksiyonlu turbo yüklemeli 3 silindirli dizel
SAE J1995 uyarınca maksimum nominal güç, kW	2.800 devirde 31		
Motor hacmi, cc	1.568		
Enjeksiyon	Doğrudan enjeksiyon		Dolaylı
Hava arıtıcı	2 aşamalı kuru bileşen		
Yakıt	Dizel		
Soğutma sistemi	Sıvı santrifüj. Pompa – optimum soğutma için ileri makine konumu		

ARAÇ

Çekiş tahriki	Tekerlek motorlarına eHydro™ elektrik kontrollü hidrostatik pompa		
Dolap tahriki	Tandem dişli tahrikli pompa		Motor tarafından kayışla tahrik edilen 48-V alternatör
Dümenleme	Çift etkili direksiyon pistonlu hidrolik gücü		
Tekerlekler ve Lastikler	26,5 × 14 – 12 çim Sürüş Lastikleri 20 × 12 – 10 çim Dümenleme Lastikleri		24 × 13 – 12 Düz Sürüş Lastikleri 24 × 13 – 12 Düz Dümenleme Lastikleri
Zemin basıncı, psi	10		
Frenler	Kapalı döngü hidrostatik sistem yoluyla dahili hidrolik ıslak disk frenler		
ROPS	Standart: ISO 21299 Standardını karşılar		

KUMANDALAR

Gaz	AutoPedal™ ayak kontrolleriyle otomatik kontroller; TechControl™ ekranıyla manuel kontrol		
İleri/geri	2 pedallı		
Çim biçme makinesi kaldırma işlemi	Tek dokunuşlu tek tutamak		
Park freni	Dahili Islak Disk Frenler için CommandARM™ üzerindeki Elektrikli Şalter		
Koltuk	Emniyet kemerli ve kol dayanaklı süspansiyonlu koltuk; öne/geriye ayarı; ağırlık ve bel ayarı		
PTO	CommandARM™ üzerindeki elektrikli şalter		
3WD	(Opsiyonel) GRIP Çiftçeker Sistemi; takılı olduğunda, çim biçmede veya taşımada AWD. Hidrolik akış, yokuşlarda mükemmel tutuş için karşı taraftaki tekerlek motorlarını birbirine bağlar		GRIP Çiftçeker Sistemi; çim biçmede veya taşımada AWD. Hidrolik akış, mükemmel çekiş için tekerlek motorlarını birbirine bağlar
Yatırılır direksiyon	Kolay ayarlama için Sol ayakla çalıştırılır		
TechControl™ Ekran	Evet		

ÇİM BİÇME MAKİNESİ

Ünite sayısı	5		
Boyut, cm	QA5 hızlı ayarlama, 56		QA5 hızlı ayarlama, 46
Toplam kesme genişliği, cm	254		203
Kesme yüksekliği, mm	2,0 – 28,5		
Makaralar, mm	Önde ve arkada 51 mm; opsiyonel önde: 63,5 mm veya arkada 76 mm		
Dolap çapı (standart kesme ünitesi), cm	12,7		

KIRPMA FREKANSI (FOC)

11 bıçaklı QA5, mm/km/sa	0,69		
7 bıçaklı QA5, mm/km/sa	1,082		1,09

BOYUTLAR

ROPS ile birlikte yükseklik, cm	224		210,8
Toplayıcılarla birlikte uzunluk, cm	323		292
Taşıma genişliği, cm	221		226
Çim biçme konumu genişliği, cm	295		236

İLERLEME HIZI

Çim biçme, km/sa	0 – 12,9		
Taşıma, km/sa	0 – 18,5		0 – 19,3
Geri, km/sa	0 – 6,4		0 – 10



6700A PRECİSİONCUT™

6700A E-CUT™ HİBRİD

7700A PRECİSİONCUT™

7700A E-CUT™ HİBRİD

FAIRWAY ÇİM BİÇME MAKİNELERİ

MOTOR

Tip	Üç Silindirli Dizel Motor	Turbo yüklemeli, 3 silindirli dizel
SAE J1995 uyarınca maksimum nominal güç, kW	3.000 devirde 18,6	2.800 devirde 31
Motor hacmi, cc	1.267	1.568
Enjeksiyon	Dolaylı	Doğrudan enjeksiyon
Hava arıtıcı	2 aşamalı kuru bileşen	
Yakıt	Dizel	
Soğutma sistemi	Sıvı santrifüj. Pompa – optimum soğutma için ileri makine konumu	

ARAÇ

Çekiş tahriki	Tekerlek motorlarına eHydro™ elektrik kontrollü hidrostatik pompa			
Dolap tahrik pompası	Dişli pompa – tek	Motor tarafından kayışla tahrik edilen 56 V alternatör, alternatör LoadMatch™	Tandem dişli tahrikli pompa	Motor tarafından kayışla tahrik edilen 56 V alternatör, alternatör LoadMatch™
Dümenleme	Çift etkili direksiyon pistonlu hidrolik gücü			
Tekerlekler ve Lastikler	26,5 × 14 – 12 Düz Sürüş Lastikleri ve 24 × 13 – 12 Düz Direksiyon Lastiği		26,5 × 14 – 12 çim Sürüş Lastikleri ve 20 × 12 – 10 çim Dümenleme Lastikleri	
Zemin basıncı, psi	10			
Frenler	Kapalı döngü hidrostatik sistem yoluyla dahili hidrolik ıslak disk frenler			
ROPS	Standart: ISO 21299 Standardını karşılar			

KUMANDALAR

Gaz	Operatörün sağındaki el gaz ayarlayıcı	AutoPedal™ ayak kontrolleriyle otomatik kontroller; TechControl™ ekranıyla manuel kontrol
İleri/geri	2 pedallı	
Çim biçme makinesi kaldırma işlemi	Tek dokunuşlu tek tutamak	
Park freni	Dahili Islak Disk Frenler için CommandARM™ üzerindeki Elektrikli Şalter	
Koltuk	Emniyet kemerli ve kol dayanaklı süspansiyonlu koltuk; öne/geriye ayarı; ağırlık ve bel ayarı	
PTO	CommandARM™ üzerindeki elektrikli şalter	
4WD	GRIP Çiftçeker Sistemi; takılı olduğunda, çim biçmede veya taşımada AWD	(Opsiyonel) GRIP Çiftçeker Sistemi; takılı olduğunda, çim biçmede veya taşımada AWD. Hidrolik akış, yokuşlarda mükemmel tutuş için karşı taraftaki tekerlek motorlarını birbirine bağlar
Yatırılır direksiyon	Kolay ayarlama için Sol Ayakla çalıştırılır	
TechControl™ Ekran	Evet	

ÇİM BİÇME MAKİNESİ

Ünite sayısı	5
Boyut, cm	QA7 hızlı ayarlama, 56
Toplam kesme genişliği, cm	254
Kesme yüksekliği, mm	6,3 – 50,8
Makaralar, cm	7,6
Dolap çapı (standart kesme ünitesi), cm	17,8

KIRPMA FREKANSI (FOC)

10 bıçaklı QA7, mm/km/sa	1,06
8 bıçaklı QA7, mm/km/sa	1,33

BOYUTLAR

ROPS ile birlikte yükseklik, cm	218	224
Uzunluk, cm	307	323
Taşıma genişliği, cm	218	221
Çim biçme konumu genişliği, cm	287	295

İLERLEME HIZI

Çim biçme, km/sa	0 – 12,9	
Taşıma, km/sa	0 – 16,1	0 – 18,5
Geri, km/sa	0 – 10	0 – 6,4



8700A PRECISIONCUT™

8900A

FAIRWAY ÇİM BİÇME MAKİNELERİ

MOTOR

Tip	Turbo yüklemeli, dizel 4 silindirli
SAE J1995 uyarınca maksimum nominal güç, kW	2.800 devirde 41,1
Motor hacmi, cc	2.091
Enjeksiyon	Doğrudan enjeksiyon
Hava arıtıcı	2 aşamalı kuru bileşen
Yakıt	Dizel
Soğutma sistemi	Sıvı santrifüj. Pompa – optimum soğutma için ileri makine konumu

ARAÇ

Çekiş tahriki	Tekerlek motorlarına eHydro™ elektrik kontrollü hidrostatik pompa
Dolap tahrik pompası	Tandem dişli tahrikli pompa
Dümenleme	Çift etkili direksiyon pistonlu hidrolik güçü
Ön tahrik lastikleri	26,5 × 14 – 12 çim Sürüş Lastikleri 20 × 12 – 10 çim Dümenleme Lastikleri
Zemin basıncı, psi	10
Frenler	Kapalı döngü hidrostatik sistem yoluyla dahili hidrolik ıslak disk frenler
ROPS	Standart: ISO 21299 Standardını karşılar

KUMANDALAR

Gaz	AutoPedal™ ayak kontrolleriyle otomatik kontroller; TechControl™ ekranıyla manuel kontrol
İleri/geri	2 pedallı
Çim biçme makinesi kaldırma işlemi	Tek dokunuşlu tek tutamak
Park freni	Dahili Islak Disk Frenler için CommandARM™ üzerindeki Elektrikli Şalter
Koltuk	Emniyet kemerli ve kol dayanaklı süspansiyonlu koltuk; öne/geriye ayarı; ağırlık ve bel ayarı
PTO	CommandARM™ üzerindeki elektrikli şalter
4WD	(Opsiyonel) GRIP Çiftçeker Sistemi; takılı olduğunda, çim biçmede veya taşımada AWD. Hidrolik akış, yokuşlarda mükemmel tutuş için karşı taraftaki tekerlek motorlarını birbirine bağlar
Yatırılır direksiyon	Kolay ayarlama için Sol ayakla çalıştırılır
TechControl™ Ekran	Evet

ÇİM BİÇME MAKİNESİ

Ünite sayısı	5	
Boyut, cm	Hızlı Ayarlama QA7 56	Hızlı Ayarlama QA7 66 veya 76
Toplam kesme genişliği, cm	254	289,5 veya 330
Kesme yüksekliği, mm	6,3 – 50,8	
Makaralar, cm	7,6	
Dolap çapı (standart kesme ünitesi), cm	17,8	

KIRPMA FREKANSI (FOC)

10 bıçaklı QA7, mm/km/sa	1,06
8 bıçaklı QA7, mm/km/sa	1,33

BOYUTLAR

ROPS ile birlikte yükseklik, cm		220	
Uzunluk, cm		283	
Taşıma genişliği, cm	221		66 cm QA7 ile 219,4 veya 76 cm ile 238,5, geride 220,6
Çim biçme konumu genişliği, cm	287		66 cm ile QA7 327,5 veya 76 cm ile 369,5

İLERLEME HIZI

Çim biçme, km/sa	0 – 12,8
Taşıma, km/sa	0 – 20,12
Geri, km/sa	0 – 6,4

NEREDE OLURSANIZ OLUN, EVİNİZDE GİBİ HİSSEDİN

Tüm rakiplerinizden daha fazla çalışırken sahanızı veya spor alanınızı mükemmel koşullarda tutmak için, güvенеbileceğiniz bir çim ekipmanı iş ortağına ihtiyacınız var. Tüm golf sahası ve spor sahası çimi ekipmanı ihtiyaçlarınız için yüksek kaliteli makineleri, ileri görüşlü teknolojisi ve güvenilir desteğiyle John Deere'a güvenebilirsiniz.



"Bu broşür, dünya çapında kullanım için hazırlanmış olup, broşürde yer verilen tüm açıklamalar bilgilendirme amaçlıdır ve bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilir. Broşürde yer alan ve her türlü bilgi, resim, açıklama ve finans, kredi, sigorta, ürün opsiyonu ve aksesuarı gibi bilgileri içeren görseller, broşürde yer alan veya açık veya örtülü şekilde atıfta bulunulan mal ve hizmetler, tüm bölgelerde mevcut olmayabilir. DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN LÜTFEN EN YAKIN JOHN DEERE BAYİSİNE BAŞVURUNUZ. BU BROŞÜRDE YER VERİLEN BİLGİLER İLE JOHN DEERE BAYİSİNDEN ALINAN BİLGİLER ARASINDA ÇELİŞKİ OLMASI HALİNDE, JOHN DEERE BAYİSİNDEN ALINAN BİLGİLER DOĞRU VE GEÇERLİDİR. John Deere, teknik zorunlulukların gerektirdiği durumlarda veya ürün geliştirme politikası çerçevesinde, gelişen teknolojinin en hızlı şekilde ürünlere yansıtılabilmesi amacıyla, ürünlerin özellik ve dizaynlarında haber vermeksizin değişiklik yapabilir. BU BROŞÜRDE YER ALAN BİR ÜRÜNÜN, SATIN ALINMASINDAN ÖNCE, JOHN DEERE BAYİSİNDE SATIŞA SUNULAN ÜRÜN İLE ÖNCE DEN KARŞILAŞTIRILMASI GEREKMEKTEDİR. JOHN DEERE BAYİSİNDEN YETERLİ BİLGİ ALINMAKSIZIN VE KARŞILAŞTIRMA YAPILMAKSIZIN SATIN ALINAN BİR ÜRÜN İLE BU BROŞÜRDE YER ALAN ÜRÜN ARASINDAKİ (RENK, DİZAYN, DONANIM VB.) HERHANGİ BİR FARKLILIKTAN JOHN DEERE SORUMLU DEĞİLDİR."